

直流接触器

CZWH100A-T 直流接触器



用途

该产品具有一常开一常闭触点，适用于电镀设备、电信通信设备、工程机械、电瓶车、电动叉车、游艇、火车、船舶、不间断电源等电控系统。

CZWH	100A	-T	-S	-C	-M	-□	/24V
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

- 产品型号
- 额定电流
- 电路结构: 单线圈, 单联电路
- 辅助开关: 无-不带辅助开关; S-带辅助开关
- 横吹磁场
- 安装支架类型: M卧式(默认), 1L一个竖式, 2L两个竖式, X斜式, 2N后式
- 其它功能代号: I:带抑制二级管, R:负载预充电阻, C0:连续工作制, IN:断续工作制
- 线圈额定电压: 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, 220V等

机械能力及使用环境

触点引出端M8拧紧力矩(N.m)	≥9.0为宜
线圈引出端力矩(N.m)	≥0.8为宜
环境温度	-25~+70℃
相对湿度	+20℃ 98%
固定处的震动频率	3G、1~50Hz 振幅0.5mm
冲击	(60~100)次/分、加速度≤4g
海拔高度	2000米
安装方向	任意
防护等级	IP40 (等效IEC60947)

订货需知

每只净重	508克
每箱数量	40只
外箱尺寸(长宽高cm)	33*24.5*24
安装支架种类	M卧式(默认), 1L一个竖式, 2L两个竖式, X斜式, 2N后式

订单下单说明



订货时请写明如下内容:名称,完整型号,控制线圈电压规格,安装架类型,是否带辅助触头,定货数量。例如:直流接触器 CZWH100A-T/24V 100只,表示负载额定电流100A,线圈控制电压24V,不带辅助,默认安装支架,购买100只。特殊电压规格产品,如用户需要可以特殊订货。

技术参数

(版本 1.40)

三佑产品型号	CZWH100A-T
触点形式	一常开一常闭切换 (SPDT)
线圈额定电压 (DC V)	6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, 220V 等
触点额定电压 (DC V)	≤ 80V
触点 48V 电路额定负载电流 (DC-1)	100A
100A 负载下主触点接触压降	≧ 80mV
(20±5)°C 下, 冷却吸合动作电压 (V)	≧ 70%
(20±5)°C 下, 冷却释放动作电压 (V)	≧ 35%, ≦ 5%
40°C 线圈工作电压范围	0.8-1.2Us
通电动作时间	40 毫秒
断电释放时间	12 毫秒
触点接通最大弹跳时间	10 毫秒
触点断开最大弹跳时间	3 毫秒
绝缘电阻	20MΩ
抗电强度	50Hz/60Hz 1000VAC 1minute
主触头最大通断能力 (通电 5ms)	800A/5ms at 48V DC
线圈功耗 (W)	14-23
线圈温升 (K)	≤ 80
引出端温升 (K)	≤ 65
电寿命	2 万次
机械寿命	30 万次
工作规范	连续或者断续 (默认)
触点材料	银合金
负载接线端子类型	M8 螺丝
线圈接线端子类型	6.3mm 插片
辅助触点额定负载 (可选件)	2A/48VDC, 5A/24VDC
常闭到常开动作时间	7 毫秒

负载特性曲线图





其它技术参数

常开到常闭动作时间	4毫秒
检测机构认证	CE, FCC


注: 由于考虑到用户的使用环境不同, 要求的性能重点不同, 为更好提升产品的综合性能, 三佑可能会对直流接触器的线圈参数、起跳电压、温升等做相应调整。以上参数仅做参考, 详细请参考三佑直流接触器选用指南及使用可靠性手册。

尺寸图


此处安装挡板
以防止灰尘进入
Optional barriers can be
fitted here to prevent
ingress of dust etc.



线路原理图



温升曲线图



功能特点

适用于电动叉车、电瓶车、牵引车、挖掘机、砖瓦机、清洁车、汽车空调、通讯电源、不间断电源、电镀电源等系统电控电路的开关控制，具有体积小、负载容量大，使用寿命长，维护简单等特点，深受用户欢迎。该产品按照部标JB2286-78、JB3974-85、YD / 585-92、YD / T512-92要求；经厂内和有关试验单位试验，满足部标规范要求，用户多年使用，最大限度地满足用户需要，质量可靠。

三维数模交互展示

CZWH100A-T-M: <http://www.sayoon.com/v3d/p.html?type=czwh100a-t-m>